



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCSU19 - FILO PER PENDINATURE DOPPIO INTRECCIATO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Il filo NAMCSU19 è di filo zincato cotto di diametro 1,1 mm doppio intrecciato.
- Il filo è utilizzato come accessorio metallico da utilizzare per il sostentamento di strutture per controsoffittature.
- È prodotta nelle varianti riportate nella tabella “INFORMAZIONI TECNICHE”.

MATERIALE: acciaio zincato Q195

TIPOLOGIE D'USO

Il filo viene utilizzato per la sospensione dei profili a soffitto al fine di supportare la tenuta di controsoffitti vari, entrambi gli articoli hanno l'esclusivo sistema antiaggrovigliamento.

L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del gancio da utilizzare sono indicate nella tabella “INFORMAZIONI TECNICHE”.
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.
- AKIFIX S.p.A. non si assume nessun tipo di responsabilità nel caso in cui non vengano rispettate tutte le informazioni riportate nella scheda tecnica.
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la sospensione sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della AKIFIX S.p.A.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Peso matassa	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito in posizione verticale		Confezione/ Bancale Kg
NAMCSU19004	5 Kg	90 kg	0.90 kN	30 Kg	0.30 kN	25 / 675Kg

Coefficiente di sicurezza adottato: 3

NB: la tenuta del filo è subordinata al tipo di installazione che viene effettuata.