




Finitura TDL
(Tela Di Lino)
Finish



Modello da recinzione
Il tetto parapiooggia può essere applicato, spostando viti e dadi, sulla parte anteriore della cassetta, trasformandola in un modello da recinzione

Fence mount model
Can easily be turned into fence mount model with rear access by removing screws and nuts and fixing weather hood to the rear.

(confezione da 6 pezzi)


PER ESTERNO

DR2EIX • In acciaio inox 18/10 finitura TDL (Tela Di Lino)

(6-pieces package)

OUTDOORS - MAGAZINE FORMAT

DR2EIX • 18/10 S/S - TDL finish



Il 470LI - 24Cr è un acciaio superferritico nato dall'esigenza di proporre alternative vantaggiose ad acciai aventi elevati tenori di resistenza alla corrosione. La particolare composizione chimica (Cromo, Titanio e Niobio) e le prestazioni ottenibili fanno di questo acciaio un'evoluzione dell'AISI 304.

Queste le caratteristiche principali rispetto al normale acciaio AISI 304: maggiore resistenza alla corrosione ed alla tenso-corrosione; maggiore robustezza del materiale; totale assenza di Nichel.

470LI - 24Cr stainless steel is a super-ferritic grade born from the need for the availability of competitive alternatives to steel grades with high performance of corrosion resistance; the specific production process and chemical composition ensure the achieving of corrosion resistance levels higher to traditional steel grades such as AISI 304.

470LI main features comparing to AISI 304: higher corrosion and tenso-corrosion resistance; higher material hardness; without Nichel.

TIPO ACCIAIO STEEL GRADE	PREN		
	Min	Max	Med
AISI 304	18.8	21.3	20.1
470LI	23.8	25.3	24.5

L'indice di resistenza alla corrosione è basato sulla valutazione di un indice numerico PREN (Pitting Resistance Equivalent Number).

The ability resistance pitting by stainless steel grades is expressed through a numeric index called PREN (Pitting Resistance Equivalent Number)

Acciaio Stainless steel	Valore Value	Rottura Tensile strength Rm [Mpa, N/mm²]	Sneramento Yield Strength Rp0.2 [Mpa, N/mm²]	Allungamento Lengthening [%]	Durezza Hardness [HRA]
470LI	Indicativo	490	330	28	72
304	Indicativo	650	300	55	80

L'acciaio inox utilizzato contiene circa il 65% di materiale riciclato.

The stainless steel used contains approximately a 65% of scrap as recycled material.



DUBLO EVO inox 470LI difende la natura e l'ecosostenibilità.
DUBLO EVO inox 470LI is eco-friendly.

Modello da recinzione
Il tetto parapiooggia può essere applicato, spostando viti e dadi, sulla parte anteriore della cassetta, trasformandola in un modello da recinzione

Fence mount model
Can easily be turned into fence mount model with rear access by removing screws and nuts and fixing weather hood to the rear.

(confezione da 6 pezzi)

PER ESTERNO

MODELLO CON TETTO

DR2EIXL • In acciaio inox 470LI - 24Cr

(6-pieces package)

OUTDOORS

WITH WEATHER HOOD

DR2EIXL • 470LI - 24 Cr stainless steel