



Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato (serie 59607)
- Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Placche interne ed esterne
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione tagliafuoco (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD:
Verniciato nero
- A RICHIESTA:
Verniciato rosso (fin. 41)
Verniciato giallo (fin. 42)
Verniciato verde (fin. 43)
Verniciato bianco (fin. 45)
Verniciato grigio (fin. 97)
Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte




Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125


FAST Push

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Da abbinare a serrature antipanico
- Trattamento PVD inox satinato

8/9	1,900	1	1	59607 10 0
8/9	1,650	1	1	59607 10 0 C2




- Carter in nylon nero
- Abbinabile a serrature antipanico interasse 92

8/9	1,350	1	1	59617 10 0
-----	-------	---	---	------------



- Barra ovale in acciaio verniciato rosso
- FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo):
verniciato giallo (fin. 42)
verniciato verde (fin. 43)
verniciato nero (fin. 44)
verniciato bianco (fin. 45)
verniciato grigio (fin. 97)
verniciato grigio tipo inox (fin. B9)

900	0,800	1	1	07007 13 0
1200	1,054	1	1	07007 14 0
1500	1,440	1	1	07007 15 0



- Barra orizzontale ovale in acciaio inox

900	0,800	1	1	07007 60 0
1200	1,070	1	1	07007 61 0
1500	1,400	1	1	07007 62 0