

## SALIENT

ATTUATORI ELETTROMECCANICI  
PER PORTE GARAGE BASCULANTI  
DEBORDANTI E NON DEBORDANTI.  
24 VDC E 230 VAC CON ENCODER

Life  
made  
easy



# SALIENT


## Caratteristiche tecniche




Luce di cortesia a LED integrata

Gruppo di trasmissione con ingranaggi in metallo perfettamente accoppiati per garantire efficienza, precisione, silenziosità e affidabilità

Sblocco manuale con leva integrata in alluminio



Albero in uscita disponibile nelle versioni a sezione tonda con zigrinatura e quadrata



Centrale di comando a bordo con ricevente integrata

Disponibile versione con encoder (24 Vdc)



Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio



### CARATTERISTICHE TECNICHE

	SALIENT 24V	SALIENT 230V VELOCE	SALIENT 230V LENTA
Alimentazione	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita	150 W	280 W	280 W
Potenza assorbita	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	40%	40%
Grado di protezione (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

### DIMENSIONI (mm)

