

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

1616.

15/02/18 LRB/nz

Descrizione e impieghi

Prodotto studiato con una miscela apposita di solventi che permette una buona diluizione unita a rapidità di evaporazione, garantendo una buona distensione del film di vernice ad essiccazione avvenuta. Viene impiegato per la diluizione di prodotti vernicianti a base di nitrocellulosa, e per quelli sintetici di rapida essiccazione, in applicazioni a spruzzo.

Caratteristiche tecniche

Colore	: max. 10 APHA
Aspetto	: liquido trasparente privo di sostanze in sospensione
Peso specifico	: 0.88 kg/l (± 0.01)
Acqua	: max 0.5%
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.
SOLO PER USO PROFESSIONALE