


con bordo di copertura



senza bordo di copertura

- Esecuzione: pressofusione di zinco
- per diametro giunto: 12 oppure 15 mm
- Foro perno: diametro 7 oppure 8 mm a seconda del perno selezionato
- Distanza B: distanza dal centro del giunto Minifix fino al bordo anteriore pannello (24 oppure 34 mm), a seconda del perno selezionato
- Per tutti i perni del Sistema Minifix

## Giunti Minifix 12

→ Con bordo di copertura, da spessore legno 12 mm




Per spessore pannello mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Innesto	Confezione pezzi	grezzo	nichelato
da 12	9,5 <sup>+0,2</sup>	6	taglio a croce PZ2 o taglio a lama	100 o 1000	262.18.020	262.18.620

→ Senza bordo di copertura, da spessore legno 12 mm



Per spessore pannello mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Innesto	Confezione pezzi	grezzo	nichelato
da 12	9,5 <sup>+0,2</sup>	6	taglio a croce PZ2 o taglio a lama	100 o 1000	262.17.020	262.17.620

## Tappi di copertura, per Minifix 12 senza bordo di copertura



Esecuzione	Confezione pezzi	marrone	grigio	color pino	nero	bianco
plastica	500 o 5000	262.24.109	262.24.509	262.24.009	262.24.309	262.24.709

## Giunti Minifix 15

→ Con bordo di copertura, da spessore legno 12 mm



Per spessore pannello mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Innesto	Confezione pezzi	grezzo	nichelato
da 12	9,5 <sup>+0,2</sup>	6	taglio a croce PZ2 o taglio a lama	100 o 1000	262.25.070	262.25.570
da 16	12,5 <sup>+0,5</sup>	8	taglio a croce PZ2, PZ3, taglio a lama o brugola SW4		262.25.212	262.25.614
da 19	14,5 <sup>+0,5</sup>	9,5			262.25.221	262.25.623
da 23	16,5 <sup>+0,5</sup>	11,5			–	262.25.669
da 29	19,5 <sup>+0,5</sup>	14,5			262.25.294	262.25.696
da 34	22,5 <sup>+0,5</sup>	17,0	taglio a croce PZ2 o taglio a lama	262.25.081	262.25.581	