

**Push-Infilare** per anta principale e secondaria



Barra di azionamento **Push Infilare** per porte TAGLIAFUOCO, PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico e contro serrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm. Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di **30°**. Piastra di fissaggio accorciabile, per consentire il montaggio anche senza cilindro. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE. Marcatura CE EN1125 e certificazione di prodotto ICIM.

**Accessori abbinabili da ordinare a parte:**

Serratura 2141\*\*65\* - 214910654\* - Controserratura 2126\*\*65\*  
Controserratura 2127\*\*65\* - Contropiastra 032094  
Accessori 0321\*4 - Microinterruttore 94200060 - Maniglie 032\*  
Quadro maniglia 9479\*

Lunghezza mm 840. Base e barra verniciate ENDUR4NCE	<b>94F0084RR379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base e barra verniciate GRIGIO METAL	<b>94F008477379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base verniciata NERA, barra verniciata NERA	<b>94F008455379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base verniciata VERDE, barra verniciata NERA	<b>94F00845V379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base verniciata NERA, barra verniciata ROSSA	<b>94F008458379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base e barra verniciate BIANCO	<b>94F008444379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1165. Base e barra verniciate ENDUR4NCE	<b>94F0117RR379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1165. Base verniciata NERA, barra verniciata VERDE	<b>94F01175V379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1165. Base e barra verniciate GRIGIO METAL	<b>94F011777379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1165. Base verniciata NERA, barra verniciata ROSSA	<b>94F011758379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1165. Base e barra verniciate BIANCO	<b>94F011744379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1300. Base e barra verniciate GRIGIO METAL	<b>94F013077379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1300. Base verniciata NERA, barra verniciata ROSSA	<b>94F013058379</b>	1	-	1	SI

**Anti**<sup>™</sup>  
GERM : protezione antibatterica

**Certificazioni**



La certificazione ICIM secondo la norma europea EN1125 è valida solo se la barra riportata in questa pagina è abbinata alle serrature, contropiastre, contro serrature e accessori ISEO come da tabelle riportate nella pagina seguente. Chiunque acquisti le barre certificate e le abbinati a serrature, contro serrature, accessori e/o contropiastre diverse da quelle indicate da ISEO, è responsabile della conformità alla norma EN 1125.

Tutti i certificati aggiornati sono disponibili e scaricabili dal nostro sito web:  
[www.iseoserrature.it](http://www.iseoserrature.it)