




Caratteristiche tecniche:

- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:

- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. oriz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Versione solo chiave
- Due chiavi art. 1.00101.00.2

260	170	150	10	2	-	8,300	1	1	82010	10	0					
260	170	200	10	2	-	9,300	1	1	82010	11	0					
*	310	190	150	10	2	1	10,600	1	1	82010	20	0				
*	310	190	200	10	2	1	11,400	1	1	82010	21	0				
	360	240	150	10	2	1	14,550	1	1	82010	30	0				
*	360	240	200	10	2	1	15,600	1	1	82010	31	0				
	360	240	250	10	2	1	16,900	1	1	82010	32	0				
*	420	300	200	10	2	2	21,600	1	1	82010	40	0				
*	420	300	250	10	2	2	25,000	1	1	82010	41	0				
	420	300	300	10	2	2	24,500	1	1	82010	42	0				
	490	360	200	10	2	2	33,000	1	1	82010	50	0				
*	490	360	250	10	2	2	30,500	1	1	82010	51	0				
	490	360	300	10	2	2	31,700	1	1	82010	52	0				
	360	490	200	10	2	4	32,200	1	1	82010	70	0				
	360	490	250	10	2	4	34,400	1	1	82010	71	0				
	360	490	300	10	2	4	35,700	1	1	82010	72	0				
	420	550	200	12	2	4	39,700	1	1	82010	80	0				
	420	550	250	12	2	4	41,300	1	1	82010	81	0				
	420	550	300	12	2	4	43,500	1	1	82010	82	0				
	490	620	200	12	2	4	51,000	1	1	82010	90	0				
	490	620	250	12	2	4	52,800	1	1	82010	91	0				
	490	620	300	12	2	4	54,800	1	1	82010	92	0				