

# Aquapanel® Exterior Primer

Prodotto, Campo di applicazione, Caratteristiche, Lavorazione

# KNAUF



## Prodotto

### Composizione

Dispersione sintetica ad elevata resistenza agli alcali.

### Magazzinaggio

Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se protetto dal gelo.

### Confezioni

Secchi da 15 l.

### Codice articolo

49299

## Campo di applicazione

AQUAPANEL® Exterior Primer viene impiegato come trattamento preliminare per la successiva posa di intonaci civili a strato fine su AQUAPANEL® Outdoor previa rasatura con AQUAPANEL® Exterior Basecoat, come da scheda tecnica Sistema AQUAPANEL®.

### Consumo

Circa 100-150 g/m<sup>2</sup>

## Caratteristiche

Fondo isolante per esterni.  
Di colore bianco latte.

## Lavorazione

### Preparazione delle superfici

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e di elementi sciolti.

### Applicazione

AQUAPANEL® Exterior Primer viene applicato non diluito su tutta la superficie con un rullo di lana o un pennello. Di tanto in tanto mescolare il contenuto del secchio. Tra l'applicazione e l'inizio dei lavori di intonacatura attendere almeno 24 ore, perché il fondo isolante deve essere completamente asciutto.

### Temperatura di Lavorabilità

Durante la lavorazione temperatura ambiente e del sottofondo non devono abbassarsi sotto i +5°C.

### Avvertenze

Gli attrezzi da lavoro devono essere lavati con acqua pulita subito dopo l'uso.

KNAUF INVOLUKRO

AQUAPANEL®