



## Clip per Putrella

Prodotto, Caratteristiche, Campo d'applicazione

### Prodotto

Clip di fissaggio controsoffitti su putrelle in acciaio.

Su putrella 3-8 mm: codice articolo 58590

Su putrella 8-13 mm: codice articolo 58591

Pezzi per confezione: 100

### Caratteristiche

Materiale: acciaio

Spessore ala putrella: 3 – 8 mm (art 58590)

8 – 13 mm (art 58591)

Carico statico limite: 900 N

Adatto alla maggior parte delle travi

Elevata resistenza alla corrosione.

La resistenza alla corrosione è dimostrata attraverso i test in nebbia salina conformemente a ASTM® B117 / DIN 50021 ed i test di Corrosione Ciclica Accelerata GM 9540P.

### Campo di applicazione

La clip è utilizzata come accessorio da utilizzare per la sospensione di controsoffitti, sia continui che modulari, tramite il fissaggio di pendini e relativi ganci con molla (v. scheda tecnica Knauf controsoffitti D11)

Non utilizzare su elementi in alluminio.

I fissaggi sono destinati all'uso interno, in ambienti non corrosivi e/o aggressivi (es. piscine).

Non inserire alcun componente secondario tra la trave e la clip.

È accettabile un'inclinazione di 15 gradi rispetto all'asse verticale.

Per il dimensionamento (interasse dei fissaggi) fare riferimento alla scheda tecnica Knauf controsoffitti D11.

Si raccomanda l'installazione da parte di personale esperto.

Non riutilizzare il prodotto già installato.

### Campo di applicazione

