



# DURABAND

## Bandella adesiva impermeabilizzante in alluminio-butile

### Che cos'è:

Bandella autoadesiva composta da uno strato esterno in alluminio ed uno strato adesivo in mastice sigillante. L'alluminio resistente agli agenti atmosferici e agli UV è durevole e verniciabile, la gomma elasto-plastica **mungo** nano-peel™ sigilla ed aderisce perfettamente sui materiali edili, tegole, lamiere, superfici verniciate, PVC, legno e rimane adesiva, impermeabile e perfettamente elastica nel tempo. Insensibile al calore del sole, non cola e non si sposta, temperatura di lavoro da -30° a +80°C.



### A cosa serve:

Giunzioni e sigillature durevoli di pannelli e coperture;  
 finitura e riparazione di grondaie;  
 chiusura ermetica esterna tra telaio e muratura di serramenti;  
 realizzazione e giunzione di scossaline su lucernai, camini, grondaie;  
 giunzione e sigillatura di pannelli di coibentazione sottocopertura;  
 in lattoneria per giunzione di lamiere di copertura;  
 per sigillare attraversamenti di coperture e tetti, quali montanti, strutture e fissaggi di pannelli solari e antenne.

### Caratteristiche

- Aderisce perfettamente ed in modo definitivo su lamiera, plastica, vetro, metallo, legno, superfici verniciate, cemento e pietra, plexiglas, policarbonato.
- La lamina di alluminio conferisce una perfetta resistenza ad agenti atmosferici, UV e una resistenza meccanica all'abrasione e al movimento.
- Può essere verniciato
- Non unge.

### Proprietà

|  |               |
|--|---------------|
| Spessore                                       | 0,6 mm        |
| Peso   | 1,1 kg/mq     |
| Pelatura a 90°C su fibro-cemento a 200 mm/min. | 5N/cm         |
| Gocciolamento a 5°C                            | 0 mm          |
| Gocciolamento a 70°C                           | 0 mm          |
| Temperatura di applicazione                    | +5°C ÷ +40°C  |
| Temperatura di servizio                        | -30°C ÷ +80°C |



## Modalità di applicazione

Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, oli e grassi. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare sulla superficie; per favorire l'adesione passare un rullo o applicare manualmente una pressione su tutto il nastro.

## Misure

| codice articolo | descrizione                   |
|-----------------|-------------------------------|
| 17120903        | DURABAND AL 30 mm 30 x m 10   |
| 17120905        | DURABAND AL 50 mm 50 x m 10   |
| 17120910        | DURABAND AL 100 mm 100 x m 10 |
| 17120915        | DURABAND AL 150 mm 150 x m 10 |

## Magazzinaggio:

Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole.

## Note:

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare; data la grande variabilità di supporti e materiali esistenti l'utilizzatore è tenuto a fare prove di idoneità in merito alla compatibilità. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto per uso professionale. consultare la scheda di sicurezza.