



Frencken

Sviluppato appositamente per i giunti angolari su infissi in legno.



Codice	Formato (ml)	Conf.
50125653	310	1/12

CARATTERISTICHE

- Adesivo elastico monocomponente di alta qualità.
- L'adesivo, una volta applicato, si distribuisce uniformemente. 100% capacità di riempimento e sigillatura.
- Impermeabile, nessun tempo di pressione, non fa schiuma, nessun ritiro, immediata e buona capacità di verniciatura (deve essere verniciato entro 3 giorni con sistema di verniciatura KOMO in modo da garantire un'adesione ottimale della vernice), non irritante, senza isocianati.

Scheda tecnica

Base	polimero sintetico monocomponente
Colore	beige
Polimerizzazione	in presenza di umidità
Peso specifico (20° C)	1,5 kg/dm
Viscosità	pasta viscosa
Modifica nel volume	max 2 %
Tempo aperto	25 min circa
Polimerizzazione	1 mm ogni 24 ore
Resistenza al taglio	6,0 MPa
Temperatura di applicazione	tra +10° C e +35° C
Resistenza alle temperature	-40° C +70° C
Condizioni ottimali	20° C/65 % R.H. e 10 % umidità del legno

APPLICAZIONE

- La superficie deve essere pulita, priva di polvere e grasso.
- Applicare l'adesivo su un solo lato dei giunti da incollare. Unire i due pezzi da sigillare in modo che l'adesivo si distribuisca uniformemente sulla superficie. Dopo la chiusura del giunto premere per far uscire all'esterno l'adesivo in eccesso, in modo da ottenere un giunto con una tenuta al 100%. Chiudere il giunto entro 20 minuti dall'applicazione dell'adesivo. La pressione minima richiesta è sufficiente per la buona riuscita dell'incollaggio.
- Il giunto può essere sottoposto al carico dopo 6 ore. Se il giunto ha una sufficiente forza meccanica può essere immediatamente sottoposto a carico dopo l'incollaggio.
- Residui o macchie di adesivo possono essere rimossi con una spatola o salviette.



STOCCAGGIO

- Garanzia 12 mesi nei propri imballi originali, in un luogo fresco ed asciutto.
- Può essere trasportato durante i periodi di gelo, a condizione che la temperatura del prodotto sia sempre superiore a 0° C.