



PER LA CHIUSURA ALL'ARIA E AL VAPORE - INTERNO

SOUDATIGHT SP

Membrana liquida a base acqua. Dopo l'indurimento forma una chiusura elastica ed ermetica all'aria e al vapore.

- Pronta all'uso - Per uso interno
- Ottima adesione su materiali porosi
- Buona adesione su tutti i materiali da costruzione
- Intonacabile e verniciabile dopo l'indurimento anche su superfici leggermente umide
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: $\mu = 10241$
- Permeabilità al vapore acqueo = valore stimato $S_d = 10,96$ m con spessore di circa 1 mm di prodotto

Applicazioni

- Idonea per la chiusura all'aria e al vapore, tra le connessioni del giunto contro-telaio/parete, pavimento/parete all'interno.



Formato	Fusto 11 Kg Soudatight SP (su ordinazione)
Codice	145789 <input type="checkbox"/>
Colore	Bianco <input type="checkbox"/>

PER LA CHIUSURA ALL'ARIA E AL VAPORE - INTERNO



SOUDATIGHT LQ

Membrana liquida a base acqua. Rinforzata con fibre. Dopo l'indurimento forma una chiusura elastica ed ermetica all'aria e al vapore.

- Pronta all'uso - Per uso interno
- Ottima adesione su materiali porosi
- Buona adesione su tutti i materiali da costruzione
- Intonacabile e verniciabile dopo l'indurimento anche su superfici leggermente umide
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: $\mu = 10241$
- Permeabilità al vapore acqueo = valore stimato $S_d = 10,96$ m con spessore di circa 1 mm di prodotto

Applicazioni

- Idoneo per la chiusura all'aria e al vapore, tra le connessioni del giunto contro-telaio/parete, pavimento/parete all'interno.



Formato	Fusto 4,5 Kg Soudatight LQ
Codice	145788 <input type="checkbox"/>
Colore	Bianco <input type="checkbox"/>

Formato	Sacchetto 600 ml (su ordinazione)
Codice	146281 <input type="checkbox"/>
Colore	Bianco <input type="checkbox"/>

PER LA CHIUSURA ALL'ACQUA ESTERNO



SOUDATIGHT HYBRID

Membrana liquida a base polimero ibrido. Dopo l'indurimento forma una chiusura elastica ed ermetica all'acqua e all'aria.

- Pronto all'uso - Per uso esterno
- Utilizzabile a spray o a pennello
- Buona adesione su tutti i materiali da costruzione, anche superfici umide
- Ottima adesione su materiali porosi, polimerizzazione veloce anche a basse temperature
- Intonacabile e verniciabile dopo l'indurimento
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: $\mu = 1464$
- Permeabilità al vapore acqueo: $S_d = 1,40$ m

Applicazioni

- Idoneo per la chiusura all'acqua e all'aria, tra le connessioni del giunto contro-telaio/parete all'esterno.



Formato	Sacchetto 600 ml Soudatight Hybrid
Codice	130545 <input type="checkbox"/>
Colore	Grigio <input type="checkbox"/>
Formato	Fustino 6 Kg
Codice	145786 <input type="checkbox"/>
Colore	Grigio <input type="checkbox"/>