

AD-MATIC


Ø50 AD-MAT R - KIT MOTORE TUBOLARE CON FINECORSIA RADIO TELECOMANDO 1 CANALE INCLUSO

CONFIGURAZIONE IMBALLO SINGOLO

IMBALLO PERSONALIZZATO
STAMPA FLESSOGRAFICA
LINGUE: IT-GB



Premontati sul motore



ADATTATORE OTTAGONALE

Nell'imballo



CONTRO STAFFA
+ COPIGLIA


TELECOMANDO 1 CANALE
SUPPORTO MURO INCLUSO

AVVERTENZE + ISTRUZIONI
IT - GB

DIMENSIONI MOTORE



CAVO
PVC BIANCO L. 3 M



CAPPUCCIO
IN PLASTICA
ROSSO



TUBO
RAL 7016

TESTA MOTORE CON PERNO
QUADRO INTEGRATO



Ø50 AD-MAT R (AR50 ST): Caratteristiche tecniche

CODICE	DESCRIZIONE	COPPIA	VELOCITÀ	GIRI FC	ASSORBIMENTO	ALIMENTAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	LUNGHEZZA L.*	PESO MOTORE
9800059	AD-MAT R1010	10 Nm	17 Rpm	infiniti	120 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	579 mm	1,95 Kg
9800060	AD-MAT R1020	20 Nm	17 Rpm	infiniti	190 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	599 mm	2,09 Kg
9800061	AD-MAT R1030	30 Nm	17 Rpm	infiniti	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	634 mm	2,22 Kg
9800062	AD-MAT R1040	40 Nm	17 Rpm	infiniti	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	634 mm	2,22 Kg
9800063	AD-MAT R1050	50 Nm	12 Rpm	infiniti	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	634 mm	2,22 Kg