Attuatore a catena Forza di spinta 300 N Corsa max 360 mm



DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Attuatore elettrico Topp modello C20 con catena articolata doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas. Funzionamento 230 V 50 Hz, oppure, in alternativa, a 24 V c.c. Carico massimo applicabile 300 N. Aggancio rapido attacco all'infisso. Corsa regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione con fermi a 240 e 360 mm. Forza regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione. Fine corsa in chiusura elettronico ad assorbimento di corrente. Apparecchio marcato CE.














Catena a doppia maglia ad altissima resistenza ai carichi di punta.



Corsa elevata unita a dimensioni ridotte dell'attuatore per consentire applicazioni che richiedono ingombri minimi (brevetto internazionale sul percorso catena).



Fine corsa in chiusura ad assorbimento di corrente per evitare regolazioni in chiusura e ovviare ad eventuali errori di posizionamento dell'attuatore.




CARATTERISTICHE TECNICHE

$\sim \sim 1$	$^{\circ}$	20	١,
しとし) 2	ือบ	v

	min 21V ~ max 28V c.c.
	300 N
	200 N
	240 e 360 mm
	0,43 A
	7,5 mm/s
	48s
	si
	S2 di 4 min
	- 5°C + 50°C
	IP 30
	non necessaria
	si
etrico	in chiusura
	362y48y34 mm

C20 24V

Tensione di alimentazione:	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V c.c.
Carico massimo applicabile in spinta	300 N	300 N
Carico massimo applicabile in trazione	200N	200 N
Corse (selezionabili in qualsiasi momento)	240 e 360 mm	240 e 360 mm
Assorbimento	0,12 A	0,43 A
Velocità di traslazione a vuoto	8 mm/s	7,5 mm/s
Durata della corsa a vuoto	46 s	48s
Doppio isolamento elettrico	si	si
Tipo servizio	S2 di 4 min	S2 di 4 min
Temperatura di funzionamento	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Grado di protezione dispositivi elettrici	IP 30	IP 30
Regolazione dell'attacco all'infisso	non necessaria	non necessaria
Collegamento in parallelo di 2 o piu attuatori	si	si
Fine corsa	Elettronico in apertura, ad assorbimento amperometric	o in chiusura
Dimensioni	362x48x34 mm	362x48x34 mm
Peso	0,970 kg	0,940 kg



C20 standard 1 punto di spinta

3A39901	Attuatore a catena C20 23	30V - nero
3A39903	Attuatore a catena C20 23	30V - grigio
3A39902	Attuatore a catena C20 23	30V - bianco
3A39951	Attuatore a catena C20 24	/\/ noro
3A39931	Alluatore a Cateria C20 22	+v - nero
3A39953	Attuatore a catena C20 24	4V - grigio
3A39952	Attuatore a catena C20 24	4V - bianco

C20 Tandem standard 2 punti di spinta

CZU Talluelli Stallu	iai u z pui ili ui spii ila
3A79901	Kit C20 tandem 230V - nero
3A79903	Kit C20 tandem 230V - grigio
3A79902	Kit C20 tandem 230V - bianco
3A7#000001018	Kit C20 tandem 24V - nero
3A7#000001020	Kit C20 tandem 24V - grigio
3A7#000001019	Kit C20 tandem 24V - bianco

interasse minimo tra i due attuatori: 1000 mm

Descrizione configurazione standard 1 punto di spinta

3A39901 Attuatore a catena C20 230V - nero
Coppia staffe montaggio frontale basculanti - nero

Coppia staffe montaggio frontale basculanti - i Staffa vasistas - nero

ARS Attacco rapido al serramento - nero

Confezione minuteria

Descrizione configurazione standard 2 punti di spinta - 230V

3A79901 Attuatore a catena C20 tandem 24V - nero (2 pz)

AL2/SW Scheda alimentazione motore a 24V

Coppia staffe montaggio frontale basculanti- nero (2 pz)

Staffa vasistas - nero (2 pz)

ARS Attacco rapido al serramento - nero (2 pz)

Confezione minuteria (2 pz)



