



Super Finish

2018

## Super Finish

Stucco pronto in pasta per la finitura dei giunti e la rasatura a superficie piena

### Prodotto

**Stucco pronto in pasta per la finitura dei giunti (Q2) e per la rasatura a piena superficie (Q3, Q4)**

Composto premiscelato a base di dolomite, mica, talco, attapulgite, etilene. Alleggerito del 25% rispetto agli stucchi tradizionali aumenta la produttività riducendo la fatica nell'applicazione.

Stucco ad elevate prestazioni.

Lo speciale processo di produzione, elimina le bolle d'aria e la formazione di crateri.

Eccellente lavorabilità (inclusa maggiore scorrevolezza).

### Confezione

Secchio da 20 kg

Codice articolo 432690

Secchio da 6 kg

Codice articolo 432691

### Applicazione

Applicare come secondo strato sul giunto armato con nastro in carta (o nastro Kurt) e stuccato con qualità Q1, previa una leggera carteggiatura, sfumando i bordi di circa 5 cm rispetto lo strato inferiore. Fare asciugare e lisciare leggermente se necessario.

Rifinire le teste dei fissaggi, i parasigoli e gli angoli interni come richiesto, facendo almeno tre passaggi con lo stucco, sfumando sulla superficie dei pannelli e rifinendo per ottenere una superficie liscia.

Utilizzare come rasatura Q3 o Q4 al di sopra del secondo strato. Carteggiare leggermente, se necessario, una volta asciutto.

Può essere applicato come rasante anche su:

- intonaco
- calcestruzzo
- muratura il supporto

### Descrizione

Knauf Super Finish è uno stucco ad elevate prestazioni, specificamente formulato per la finitura professionale delle pareti a secco. Offre una qualità di lavoro superiore oltre a una applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità e una eccellente facilità di carteggiatura. Lo speciale processo produttivo elimina le bolle d'aria e minimizza la formazione di crateri. La formulazione vinilica unica assicura una finitura della parete a secco di qualità professionale. Ideale per la finitura dei giunti tra le lastre in cartongesso e per le applicazioni dei rivestimenti finali per interni su pannelli in gesso. Ideale anche per la copertura di parasigoli, fissaggi e guarnizioni, per l'intera rasatura della superficie dei pannelli in gesso e per l'applicazione manuale di semplice tappezzeria.

## Vantaggi

### La convenienza del prodotto premiscelato:

Premiscelato in fabbrica per una qualità elevata e costante.

### Tempi di miscelazione minori

Quando è necessario aggiungere acqua Knauf Super Finish si miscela con meno fatica rispetto agli stucchi convenzionali; assorbe l'acqua più rapidamente riducendo i tempi necessari per questa operazione.

### Scorrevolezza migliore, adesione eccellente

Caratterizzato da una facilità di lavorazione decisamente superiore, è caratterizzato anche da una buona resistenza oltre che da un'adesione eccellente. Aderisce perfettamente anche se si lavora in condizioni di umidità.

### Maggiore tempo di lavorabilità

Facilita le eventuali rilavorazioni, anche in condizioni di essiccazione rapida, mantenendo i bordi umidi più a lungo per prevenire inspessimenti e lacerazioni degli strati di stucco precedentemente applicati.

## Preparazione

Posizionare e applicare le lastre in gesso rivestito secondo le istruzioni del produttore.

In caso di fredde temperature esterne e per tutto il tempo della lavorazione dei giunti, mantenere la temperatura dell'ambiente, dello stucco per giunti, della superficie e di tutta l'area di lavoro, minimo a 10 °C.

Provvedere a una adeguata ventilazione per evitare l'eccesso di umidità.

Mescolare leggermente lo stucco senza aggiungere acqua. Utilizzare il prodotto direttamente dal contenitore per coprire fissaggi e paraspigoli. Per la finitura dei giunti (in particolare per l'uso di attrezzatura meccanica) assottigliare lo strato quanto è necessario. Procedere a passi da 250 ml di acqua per evitare un'eccessiva diluizione. Mescolare di nuovo leggermente e fare un test di applicazione ogni volta che viene aggiunta acqua.

## Dati del prodotto

### Tipologie:

applicazione manuale o a macchina

### Sensibile al gelo:

proteggere dal gelo

### Capacità di copertura:

ca. 67,4 kg /100 m<sup>2</sup>

### Stoccaggio:

I contenitori chiusi si conservano fino a **12 mesi** se mantenuti in buone condizioni di stoccaggio. Conservare gli stucchi in ambiente riparato – le temperature estremamente elevate o il freddo accelerano il processo di invecchiamento del prodotto.

Verificare periodicamente le date di produzione.

Ruotare lo stock secondo il sistema FIFO (primo entrato, primo uscito).

### Raccomandazioni

1. proteggere il contenitore dal gelo e dall'esposizione alle elevate temperature.
2. prima di applicare rivestimenti epossidici su qualsiasi superficie trattata con lo stucco Super Finish, consultare il produttore del rivestimento epossidico e attenersi alle istruzioni specifiche del produttore relativamente alla preparazione o alla compatibilità del substrato per i rivestimenti epossidici. Molti rivestimenti epossidici esercitano una significativa sollecitazione di taglio sul substrato derivante dal ritiro nella fase di indurimento/essiccazione. Questo tipo di sollecitazione può inibire l'adesione dello stucco Super Finish causando problemi di deformazione.

Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale.

Il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione è Super Finish, ed è prodotto da Knauf GYPSOPIIA, azienda del Gruppo Knauf.