









QL 3037	2Q091
Larghezza scanalatura: 2,7 - 3,0 Profondità min. della scanalatura: 2,7 Battuta 13,0 Spazio guarnizione: 3,5 - 7,5 Confezione: 125 m x 2	
	
Porte	
W44266	
Cradle to Cradle Certified® Silver	


QL 3056	2Q056
Larghezza scanalatura: 2,7 - 3,0 Profondità min. scanalatura: 6,0 Battuta 9,0 Spazio guarnizione: 4,0 - 7,5 Confezione: 300 m x 2	
	
Porte	
W34275	
Cradle to Cradle Certified® Silver	


QL 3070	2Q175
Larghezza scanalatura: 2,7 - 3,0 Profondità min. scanalatura: 8,0 Spazio guarnizione: 0,0 - 1,5 Confezione: 400 m x 2	
	
Porte	
W25266	
Cradle to Cradle Certified® Silver	


QL 3072	2Q182
Larghezza scanalatura: 2,7 - 3,2 Profondità min. scanalatura: 6,5 Battuta: 10,0 Spazio guarnizione: 2,7 - 4,3 Confezione: 300 m x 2	
	
Porte	
W24265	
Cradle to Cradle Certified® Silver	


QL 3073	2Q189
Larghezza scanalatura: 4,0 - 5,0 Profondità min. scanalatura: 7,5 Battuta: 13,0 Spazio guarnizione: 5,0 - 8,0 Confezione: 150 m x 2	
	
Porte	
W344275	
Cradle to Cradle Certified® Silver	

QL 3073 FR	2Q193
Fire retardant	
Larghezza scanalatura: 4,0 - 5,0 Profondità min. scanalatura: 7,5 Battuta: 13,0 Spazio guarnizione: 5,0 - 8,0 Confezione: 150 m x 2	
	
Porte	
W344275	

QL 3091	2Q231
Larghezza scanalatura: 4,0 - 5,0 Profondità min. scanalatura: 7,5 Battuta: 15,0 Spazio guarnizione: 4,0 - 8,0 Confezione: 150 m x 2 400 m x 1	
	
Porte	
W44265	
Cradle to Cradle Certified® Silver	

QL 3091 FR	2Q233
Fire retardant	
Larghezza scanalatura: 4,0 - 5,0 Profondità min. scanalatura: 7,5 Battuta: 15,0 Spazio guarnizione: 4,0 - 8,0 Confezione: 150 m x 2 400 m x 10 m x 1	
	
Porte	
W44265	

QL 3093	2Q238
Larghezza scanalatura: 2,7 - 3,0 Profondità min. scanalatura: 7,0 Battuta: 13,0 Spazio guarnizione: 4,0 - 8,0 Confezione: 150 m x 2 400 m x 1	
	
Porte	
W44266	
Cradle to Cradle Certified® Silver	

QL 3094	2Q245
Larghezza scanalatura: 2,7 - 3,2 Profondità min. scanalatura: 6,5 Battuta: 10,0 Spazio guarnizione: 3,0 - 6,0 Confezione: 250 m x 2	
	
Porte	
W32265	
Cradle to Cradle Certified® Silver	