

## LAMPADA DI ISPEZIONE ARTICOLATA A LED



### 889 IL

- Ideale per illuminare punti ristretti e con accesso limitato
- Corpo in materiale composito (parte nera alluminio, parte rossa polipropilene)
- La funzione torcia si attiva tenendo premuto per 2 secondi il tasto di accensione. È possibile attivarla sia da lampada spenta che da lampada accesa
- 3 modalità di illuminazione: testa, frontale, torcia
- Indicatore livello di batteria a 4 LED (i LED lampeggiano durante la carica)
- Snodata e orientabile a 180°
- Magnete all'estremità della luce da testa per recuperare piccole parti in metallo
- Base magnetica e morsetto a gancio
- Fornita con cavo USB-C

Fonte di luce (funzione lampada)	1 x COB LED (3.1 W)
Fonte di luce (testa)	1 x SMD LED (1.8 W)
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x SMD LED (0.5 W)
Intensità di luce: lampada-testa-torcia (lux@0,5m)	420-2300-150
Flusso luminoso: lampada-testa-torcia (lm)	400-50-150
Indice resa cromatica lampada-testa-torcia (CRI)	80-80-70
Angolo di emissione luminosa: lampada-testa-torcia	120°-120°-40° ±20%
Temperatura del colore (k)	5500÷7500
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK07



Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 2600mAh
Autonomia lampada-testa-torcia (ore)	3-35-10
Tempo di ricarica (ore)	4
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

## Dettagli famiglia

Codice	L max mm	L min mm	P mm
U08890046	275	160	40