

Scheda tecnica/Data Sheet: 146102



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm. cavo 20 m. 3G1,5 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico
EN	ONDINO cable reel Ø 195 mm. cable 20 m. 3G1,5 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 16A 4 sockets italian-dual-size/german std. 2P+E 16A central disc Ø 145 mm. + thermal cut-out

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT Numero prese/uscite	4
IT Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A
IT Tipo spina	Italiana 2P+T 16A
IT Lunghezza cavo	20,000 m
IT Sezione e tipo cavo	3G1,5 H05VV-F
IT Protezione IP	IP20
IT Colore	Verde

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	220-240 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 1600W-Svolto 3400W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A
EN	Plug type	Italian 2P+E 16A
EN	Cable length	20,000 m
EN	Section and type cable	3G1,5 H05VV-F
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Green
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	220-240 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 1600W-Unrolled 3400W
EN	Classification ELECTROCOD	35.1