

SCIVOLA Kit F ovale - placche cieche



Descrizione

Kit placche da incasso in ottone per porte scorrevoli.

Utilizzo

Il kit è adatto alla movimentazione di porte scorrevoli a scomparsa in legno, senza serratura. Da utilizzare ad esempio sulla seconda anta di porte scorrevoli a due ante.

Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a

scatto. Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno delle confezioni.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

Componenti

- 2 placche cieche in ottone
- 1 ditale di trascinamento
- 2 sottopiastre per il fissaggio delle placche
- 4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre
- 1 istruzioni di montaggio

FISSAGGIO E INGOMBRO DELLA SOTTOPIASTRA

MONTAGGIO PLACCHE

- 1) Forare il pannello
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

NB. Non assemblare le sottopiastre con le placche prima di averle fissate al pannello.

Specifiche d'ordine

Articolo	B01927.00.XX
----------	--------------

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.