

SCIVOLA T Kit A tondo - pomolo/bottone, spess. porta 40-48 mm



Descrizione

Kit con serratura a gancio e maniglietta da incasso su rosetta in acciaio, senza bloccaggio a chiave. Apertura d'emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

Utilizzo

Per porte scorrevoli a scomparsa in legno di bagni o comunque di locali dove la porta viene chiusa sempre da un solo lato e che non necessitano di essere bloccati con la chiave. Adatto per pannelli di spessore compreso tra 40 e 48 mm.

Fissaggio

Le rosette sono fissate direttamente tramite quadro ad espansione, adattandosi automaticamente a spessori porta da 40 a 48 mm, senza l'utilizzo di viti o sottopiacche in plastica.

Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione. Per i fori d'incasso delle rosette sono disponibili le frese art. Z00005.48.01 - diametro 48 mm.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

FISSAGGIO MANIGLIETTE

3 mm
Silicone
Serratura
12,5

ANELLO COMPENSATORE Ø48 mm

PER CAMPI DI APPLICAZIONE 36-40 mm

36√40 mm

Componenti

- 1 serratura Scivola T con incontro e vaschetta di copertura
- 1 maniglia su rosetta in acciaio
- 1 rosetta in acciaio con nottolino di emergenza, con quadro ad espansione incorporato
- 1 ditale di trascinamento
- 4 viti da 4x20 mm per serratura e incontro, nella stessa finitura del frontale
- 1 istruzioni di montaggio

B00700.30.XX
spessore 2 mm

Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B03934.50.XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.