



**CODICE: ASEU** (con chiodi premontati)

**CODICE: ASEUS** (senza chiodi)

**APPLICAZIONE:** Porte in legno.

**LUNGHEZZE:** 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230 mm.

**ACCORCIABILITÀ:** 150 mm lato opposto al pulsante di spinta.

**TIPO DI FISSAGGIO:** Con chiodi premontati.

**TIPO PULSANTE E REGOLAZIONE:** **1** - Pulsante autodirezionale snodato, metallico con cappuccio in Nylon regolabile con chiave esagonale da 3 mm.  
**4** - Pulsante in acciaio, regolabile con cacciavite a stella, taglio e con chiave fissa da 6 mm.

**GUARNIZIONI:** **L** - 3 labbra in PVC, autoestinguente.

**D** - Spazzolino in polipropilene impregnato di olio silconico.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Movimento basculante frizionato (l'abbassamento della guarnizione avviene prima sul lato cerniera e poi sul lato maniglia).
- Corsa 10 mm.
- Molle in acciaio zincato e bielle di spinta in PA 20% fibra di vetro.
- Profili in alluminio in lega 6060 T6.

**CERTIFICAZIONI:** - Collaudato per 200.000 chiusure.

**OPTIONAL:** **Y** - Tappo finitura lato cerniera.

**CODE: ASEU** (with integral nails)

**CODE: ASEUS** (without nails)

**APPLICATION:** Timber doors.

**LENGTHS:** 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230 mm.

**TRIMMING LENGTHS:** 150 mm side opposite plunger.

**FIXING TYPE:** With integral nails.

**PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE:** **1** - Self-directing articulated metal plunger with nylon cap, adjustable with a 3 mm Allen wrench.  
**4** - Steel plunger, adjustable with crosshead screwdriver, slotted screwdriver, and 6 mm spanner.

**SEALS:** **L** - 3 fins in self-extinguishing PVC.

**D** - Brush made of silicone oil-impregnated polypropylene.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS:**

- Graduated scissor action (seal drops on hinge side before lock side).
- 10 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre.
- 6060 T6 aluminium alloy profiles.

**CERTIFICATIONS:** - Tested to 200,000 closing cycles.

**OPTIONAL:** **Y** - Closing plug at hinge side.