




FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NF45 - TASSELLO IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON TESTA RIDOTTA SENZA CHIODO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto realizzato in polipropilene copolimero colore bianco con le seguenti caratteristiche:

- Diametro del corpo \varnothing 8 mm.
- Diametro della testa \varnothing 40 mm.
- Garantisce una buona resistenza alle escursioni termiche nel range di temperature compreso tra -40°C e $+80^{\circ}\text{C}$.
- Il tassello è disponibile in diverse lunghezze.
- Il tassello si inserisce a martello nel foro.

VANTAGGI:

- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore dei pannelli isolanti da fissare.
- L' ancoraggio avviene tramite la compressione della filettatura nel foro fatto su muratura piena.



**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello è consigliabile su muratura piene a parete, specifico per pannelli isolanti rigidi.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/ scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Scegliere la corretta misura del tassello in relazione al tipo di carico.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio (martello e trapano con relative punte per forare).
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata per l'inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente aumentare la dimensione della sezione del foro.
- Posizionare il tassello nelle zone di congiuntura e al centro del pannello.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate. Effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.



**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella “INFORMAZIONI TECNICHE”.
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
 - resistenza caratteristica della struttura
 - staticità o dinamicità del carico
 - entità e direzione del carico
 - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

INFORMAZIONI TECNICHE

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

Codice	Descrizione	diametro punta (mm)	lunghezza (mm)	profondità minima foro (mm)	Spessore min/max fissabile	pz. Per confezione
NF45001	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo Ø8 / 50	8	50	55	10-20	1000 pz
NF45005	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo Ø8 / 70	8	70	75	20-40	1000 pz
NF45002	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo Ø8 / 90	8	90	95	40-60	1000 pz
NF45003	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo Ø8 / 110	8	110	115	60-80	500 pz
NF45004	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo Ø8 / 130	8	130	135	80-100	500 pz

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Valore di estrazione calcestruzzo R250		Valore di estrazione garantito calcestruzzo R250		Valore di estrazione mattone pieno		Valore di estrazione garantito mattone pieno	
	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
NF45001	50	0.50	25	0.25	40	0.40	20	0.20
NF45005	50	0.50	25	0.25	40	0.40	20	0.20
NF45002	50	0.50	25	0.25	40	0.40	20	0.20
NF45003	50	0.50	25	0.25	40	0.40	20	0.20
NF45004	50	0.50	25	0.25	40	0.40	20	0.20

Coefficiente di sicurezza applicato: 2

NB. È sconsigliato e non garantito l'ancoraggio a soffitto.