



Mod. 11400 - con nottolini a fungo e terminali, interasse 85 mm



Utilizzo

Per porte esterne a una o due ante con lavorazione a battente

Punti di bloccaggio

- 3 nottolini a fungo telescopici (fino a 2150 mm) oppure 4 nottolini (per misure superiori)
- scrocco
- catenaccio centrale
- possibilità di collegamento di un terminale con puntale all'estremità inferiore dell'asta e di un terminale e/o un invertitore con puntale all'estremità superiore.

Funzionamento

Chiusura e apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione ad ingranaggi in acciaio stampato movimentata i nottolini, il catenaccio centrale e gli eventuali puntali. Lo scrocco può essere richiamato sia con la maniglia che con la chiave: è quindi possibile montare un pomolo fisso sul lato esterno della porta.

Caratteristiche tecniche

- Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per diminuire l'attrito in chiusura.
- Catenaccio centrale in lamine d'acciaio stampato
- Nottolini a fungo telescopici autoregolanti in acciaio
- Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie
- Fori passanti interasse 38 mm a lato del cilindro a partire da entrata 35; fori passanti interasse 38 mm a lato del quadro maniglia a partire da entrata 40 mm
- Utilizzabile con prolunghe e terminali

Misure

- Interassi: 85 mm
- Entrate: da 35 a 70 mm
- Larghezza frontale: 16 mm
- Altezza frontale: 2150 e 2400 mm, espandibile con prolunghe antieffrazione
- Altezza maniglia: 1050 mm
- Rifilo senza terminali: superiore 450 mm, inferiore 130 mm
- Rifilo con terminali: solo superiore 250 mm
- Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura
- Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1 mm con chiave esagonale da 11 mm
- Regolazione verticale ± 4 mm
- Quadro maniglia: 8 mm in ottone

NB. I campi di applicazione indicati comprendono i terminali superiori e inferiori.

Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
12	45	185	395	611	731	900	1151	1406	1605	1960	2040	2120		
13	45	185	395	611	731	900	1151	1286	1406	1666	1855	2210	2290	2370

Specifiche d'ordine

Articolo			Frontale	↑	↓	🔑
COD	E	GR				
W11400	XX	12	16	1900-2150	2150	3
W11400	XX	13	16	2150-2400	2400	4

Entrate (XX) = 35-40-45-50-55-60-70

Serratura con scrocco a rullo (disponibile in tutte le entrate)

W11400.XX.XX.210 variante di prodotto 210