

DUETTO - Kit maniglie Attivo-Passivo ø48 mm, spessore porta 38-48 mm



Descrizione

Kit maniglie ad incassare, diametro di fresatura 48 mm, con archetto pendente. Il quadro telescopico consente l'applicazione su spessori porta compresi tra 38 e 48 mm. La sporgenza massima dalla superficie della porta è di 4,5 mm.

Utilizzo

Per porte pieghevoli posate su stanze da bagno o, analoghe applicazioni. Il kit è da un lato costituito di una maniglia attiva che comanda il quadro, dall'altro, da una maniglia passiva la cui funzione è puramente di trascinamento della porta (la

rotazione avviene in folle). La funzione di emergenza è garantita dalla presenza di una incisione dal lato passivo che consente di comandare il quadro con l'ausilio di un cacciavite o di una moneta. Il kit ø48 mm non può essere abbinato a serrature di entrata inferiore a 35 mm.

Fissaggio

Il fissaggio delle maniglie alla porta avviene per espansione del quadro all'interno della maniglia attiva. L'operazione richiede l'utilizzo di chiave a brugola da 2,5 mm.

FISSAGGIO MANIGLIETTE

ANELLO COMPENSATORE ø48 mm PER CAMPI DI APPLICAZIONE 34-38 mm

Componenti

- 1 maniglia su rosetta in ottone
- 1 rosetta in ottone con nottolino di emergenza, con quadro ad espansione incorporato

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA		
	Rif.	Entrata	Finitura
OTTONE	B02900	00	XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.