

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare



| | |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo | 71T7500N |
| Codice Blum | 09075903 |
| Colore/superficie | Nichelato |
| Quantità imballaggi | 125 |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 184,83 |
| Codice EAN | 9002617782639 |
| Codice UPC | |

Attributi tecnici

| Attributo | Valore |
|---|--|
| utilizzo | Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 |
| Piegatura a gomito | Battuta con sormonto |
| Angolo di apertura | 155 |
| Meccanismo di chiusura | con molla |
| variante di cerniera | per BLUMOTION 973A |
| Tipi di placchetta di copertura | 70.7503 |
| materiale fondello | Di zama |
| superficie fondello | Nichelato |
| fissaggio fondello | Da avvitare |
| Larghezza flangia | 57 |
| lunghezza del fondello | 20 |
| Altezza flangia | 3.2 |
| diametro foratura fondello | 35 |
| distanza tra le forature | 45 |
| posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello | 9.5 |
| profondità foro fondello | 11.7 |
| minima distanza fondello | 3 |
| massima distanza fondello | 8 |
| materiale braccio | zinco |
| finitura braccio | Nichelato |
| misura di collisione (altezza del braccio) | 62 |
| misura fissa/Ex fabbrica | 11 |
| tipo di regolazione laterale | con vite |
| Regolazione laterale | +/- 2 mm |
| tipo di regolazione in profondità | comodo, con vite senza fine filettata |
| Regolazione della profondità | + 3/- 2 mm |
| Fessura anta | 1.5 |
| Composizione dell'articolo | 1 pezzi |
| imballaggio | imballaggio industriale |