



Caratteristiche tecniche:

- Frontale e contropiastra acciaio satinato nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato a quattro mandate

Dotazione:


- Contropiastra
- Viti fissaggio serrature e cilindri


Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



| Tipologia | Descrizione | Mandate | Interasse | Frontale | Entrata | Unitario | Pezzi | ARTICOLO | | | |
|-----------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------|-------|----------|------|------|------|
| | | | | | | | | Tipo | Dim. | Mano | Fin. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|-------|----|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco | 4 | 85 | 25 | 60 | 1,300 | 1 | 1 | 56250 | 60 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06271.00.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|-------|---|---|-------|----|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco | 4 | 85 | 25 | 60 | 1,535 | 1 | 1 | 56255 | 60 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06272.00.0 Due piastrini guida prolunghe art. 1.06085.00.0 Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 | | | | | | | | | | |