



Caratteristiche tecniche:

- Frontale e contropiastra: sia in versione ottone satinato sia in versione acciaio satinato ottinato
- Scatola acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile
- Rullo regolabile da 2,5 ÷ 14,5 mm.
- Catenaccio in asse spessore 10 mm
- Copertura della scatola per evitare l'intrusione di sporco e trucioli

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Dotazione:

- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro

A richiesta:

- Fin. 12 nichelato

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



SOSTITUISCE SERIE 52010


- Frontale ottone satinato
- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra in ottone satinato art. 1.06163.00.0

1	85	22	21	0,492	1	1	5C010 20 0
1	85	22	25	0,506	1	1	5C010 25 0
1	85	22	30	0,557	1	1	5C010 30 0

SOSTITUISCE SERIE 52011

- Frontale in acciaio satinato ottinato
- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra in acciaio satinato ottinato art. 1.06152.00.0


1	85	22	21	0,450	1	1	5C011 20 0
1	85	22	25	0,511	1	1	5C011 25 0
1	85	22	30	0,530	1	1	5C011 30 0



SOSTITUISCE SERIE 52021

- Frontale in acciaio
- Catenaccio e rullo regolabile satinato ottinato
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra in acciaio satinato ottinato art. 1.06162.00.0

1	22	21	0,446	1	1	5C021 20 0
1	22	25	0,473	1	1	5C021 25 0
1	22	30	0,505	1	1	5C021 30 0



SOSTITUISCE SERIE 52031

- Frontale in acciaio satinato ottinato
- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra in acciaio satinato ottinato art. 1.06243.00.0

1	85	22	21	0,500	1	1	5C031 20 0
1	85	22	25	0,530	1	1	5C031 25 0
1	85	22	30	0,570	1	1	5C031 30 0