





	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
NEW 	DCS781X2-QW BRUSHLESS XPS CROSS CUT PERFORMING SYSTEM	5054905310646	54V	Troncatrice radiale 305 mm doppia inclinazione 54V XR FLEXVOLT + Sistema tracciatura XPS , diametro lama/foro 305/30 mm, 3800 giri/min., tecnologia frenata rigenerativa, partenza lenta, Wireless Tool Control, Max. taglio trasversale 90° 310mm, Max. taglio obliquo a 45° 219mm, Profondità max. taglio a 90° 112mm, Profondità max. taglio trasversale smussato a 45° 50mm, Max angolazione piano obliquo sx/dx 50°/60°, Max angolazione smussato sx/dx 49°/49° Taglio obliquo a 0° Larghezza con altezza max. battiscopa 165mm: 19mm Larghezza con altezza max. 112mm: 278mm Altezza con larghezza max. 310mm: 90mm Taglio obliquo 45° sx/dx Larghezza con altezza max. 112mm: 197mm/197mm Altezza con larghezza max. 219mm: 90mm/90mm Smusso 45° a sx Larghezza con altezza max. 60mm: 278mm Altezza con larghezza max. 310mm: 54mm Smusso 45° a dx Larghezza con altezza max. 50mm: 296mm Altezza con larghezza max. 310mm: 40mm Peso (solo corpo macchina) 23.2Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 9Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto, chiave di servizio.
NEW 	DCS781N-XJ BRUSHLESS XPS CROSS CUT PERFORMING SYSTEM	5035048747780	54V	Troncatrice radiale 305 mm doppia inclinazione 54V XR FLEXVOLT + Sistema tracciatura XPS , diametro lama/foro 305/30 mm, 3800 giri/min., tecnologia frenata rigenerativa, partenza lenta, Wireless Tool Control, Max. taglio trasversale 90° 310mm, Max. taglio obliquo a 45° 219mm, Profondità max. taglio a 90° 112mm, Profondità max. taglio trasversale smussato a 45° 50mm, Max angolazione piano obliquo sx/dx 50°/60°, Max angolazione smussato sx/dx 49°/49° Taglio obliquo a 0° Larghezza con altezza max. battiscopa 165mm: 19mm Larghezza con altezza max. 112mm: 278mm Altezza con larghezza max. 310mm: 90mm Taglio obliquo 45° sx/dx Larghezza con altezza max. 112mm: 197mm/197mm Altezza con larghezza max. 219mm: 90mm/90mm Smusso 45° a sx Larghezza con altezza max. 60mm: 278mm Altezza con larghezza max. 310mm: 54mm Smusso 45° a dx Larghezza con altezza max. 50mm: 296mm Altezza con larghezza max. 310mm: 40mm Peso (solo corpo macchina) 23.2Kg. DOTAZIONE: lama 60 denti, morsetto, chiave di servizio. Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone.
SEGA A BANCO				
	DCS7485T2-QW BRUSHLESS	5035048645789	54V	Sega a banco 210 mm 54V XR FLEXVOLT , diametro lama/foro 210/30 mm, 5800 giri/min., max inclinazione lama -3/48°, max profondità taglio a 90°/45° 65/45 mm, max capacità di rifilatura (dx/sx) 610/318 mm, piano in fusione di alluminio 630x570 mm, 21.5Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6Ah, lama, Squadra goniometrica, chiavi di servizio, squadra parallela, Connessione aspiratore attacco 35 mm, spingipezzo, caricabatteria, borsa.
	DCS7485N-XJ BRUSHLESS	5035048650868	54V	Sega a banco 210 mm 54V XR FLEXVOLT , diametro lama/foro 210/30 mm, 5800 giri/min., max inclinazione lama -3/48°, max profondità taglio a 90°/45° 65/45 mm, max capacità di rifilatura (dx/sx) 610/318 mm, piano in fusione di alluminio 630x570 mm, 21.5Kg. DOTAZIONE: lama, Squadra goniometrica, chiavi di servizio, squadra parallela, Connessione aspiratore attacco 35 mm, spingipezzo. Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone.