








	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
LEVIGATRICI				
	DCW210P2-QW BRUSHLESS	5035048711729	18V	Levigatrice roto-orbitale Ø125mm 18V motore BRUSHLESS, 8000÷12000 orbite/min., Ø orbite 2.6 mm, sistema aspirazione compatibile con sistema AirLock, fissaggio carta abrasiva a strappo. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V 5Ah, caricabatterie, sacchetto raccogli-polvere, valigetta TSTAK.
	DCW210NT-XJ BRUSHLESS	5035048711699	18V	Levigatrice roto-orbitale Ø125mm 18V motore BRUSHLESS, 8000÷12000 orbite/min., Ø orbite 2.6 mm, sistema aspirazione compatibile con sistema AirLock, fissaggio carta abrasiva a strappo. DOTAZIONE: sacchetto raccogli-polvere. In valigetta TSTAK, senza batterie e caricabatterie.
	DCW200P2-QW BRUSHLESS	5054905284138	18V	Levigatrice orbitale 1/4 di foglio 18V motore BRUSHLESS, Velocità variabile 8.000-13.500 opm, diametro orbite 1,6 mm, dimensione del foglio 108x115 mm, sistema Wireless Tool Control, sistema aspirazione compatibile con AirLock, fissaggio abrasivo con velcro e clip. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V 5Ah, caricabatterie sacchetto raccogli-polvere, valigetta TSTAK.
	DCW200NT-XJ BRUSHLESS	5054905284121	18V	Levigatrice orbitale 1/4 di foglio 18V motore BRUSHLESS, Velocità variabile 8.000-13.500 opm, diametro orbite 1,6 mm, dimensione del foglio 108x115 mm, sistema Wireless Tool Control, sistema aspirazione compatibile con AirLock, fissaggio abrasivo con velcro e clip. DOTAZIONE: sacchetto raccogli-polvere. In valigetta TSTAK senza batterie e caricabatterie.
NEW 	DCW220P2-QW BRUSHLESS	5035048793862	18V	Levigatrice a nastro 75x533mm 18V motore BRUSHLESS, velocità variabile 5 posizioni 198-320 m/min, wireless Tool Control, sgancio rapido nastro abrasivo, allineamento nastro senza attrezzi, doppia impiugnatura, sistema aspirazione compatibile con sistema AirLock, Peso (solo corpo macchina) 3.5Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V 5Ah, caricabatterie, sacchetto raccogli-polvere, valigetta TSTAK.
NEW 	DCW220NT-XJ BRUSHLESS	5035048793848	18V	Levigatrice a nastro 75x533mm 18V motore BRUSHLESS, velocità variabile 5 posizioni 198-320 m/min, wireless Tool Control, sgancio rapido nastro abrasivo, allineamento nastro senza attrezzi, doppia impiugnatura, sistema aspirazione compatibile con sistema AirLock, Peso (solo corpo macchina) 3.5Kg. DOTAZIONE: sacchetto raccogli-polvere, valigetta TSTAK.
NEW 	DCM200E2T-QW BRUSHLESS POWERSTACK	5035048795194	18V	Levigatrice a nastro 457x13mm XR 18V BRUSHLESS, per la finitura e la sbavatura in spazi ristretti, velocità variabile 7 posizioni 579-1.700 m/min, braccio pivottante 173°, allineamento e sgancio nastro abrasivo senza attrezzi, Braccio esterno aggiuntivo per levigatura superfici tonde, Luce LED, adattatore per aspirazione, Peso (solo corpo macchina) 1.3Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta, caricabatterie, braccio esterno per superfici tonde, impiugnatura laterale, adattatore per aspirazione, valigetta TSTAK.
NEW 	DCM200NT-XJ BRUSHLESS	5035048834459	18V	Levigatrice a nastro 457x13mm XR 18V BRUSHLESS, per la finitura e la sbavatura in spazi ristretti, velocità variabile 7 posizioni 579-1.700 m/min, braccio pivottante 173°, allineamento e sgancio nastro abrasivo senza attrezzi, Braccio esterno aggiuntivo per levigatura superfici tonde, Luce LED, adattatore per aspirazione, Peso (solo corpo macchina) 1.3Kg. DOTAZIONE: Braccio esterno per superfici tonde, impiugnatura laterale, adattatore per aspirazione, valigetta TSTAK.
ELETTROFRESATRICI				
	DCW604P2-QW BRUSHLESS	5035048711835	18V	Elettrofresatrice ad affondamento con adattatore per base fissa 18V motore BRUSHLESS, 16000÷25500 giri/min., diametro pinza 8 mm, max diametro fresa 30 mm, max profondità 55mm. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK.
	DCW604NT-XJ BRUSHLESS	5035048711804	18V	Elettrofresatrice ad affondamento con adattatore per base fissa 18V motore BRUSHLESS, 16000÷25500 giri/min., diametro pinza 8 mm, max diametro fresa 30 mm, max profondità 55mm. In valigetta TSTAK senza batterie e caricabatterie.