

	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
	DCW682P2-QW <b>BRUSHLESS</b>	5035048752944	18V	<b>Elettrofresatrice per linguette, motore BRUSHLESS.</b> Velocità 8000 giri/min., diametro lama/foro 102/22mm, Spessore lama 4mm, diametro max taglio 100mm, max profondità fresatura 20mm, Larghezza intestatura 4mm, inclinazione di taglio 0°-90°, regolazioni pre-impostate per linguette misura 0/10/20, peso (solo corpo macchina) 2.5Kg. <b>DOTAZIONE:</b> 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, fresa in TCT 6 denti, sacchetto raccogli-trucioli, chiave di servizio, adattatore per aspirazione AirLock/35mm, valigetta <b>TSTAK</b> .
	DCW682NT-XJ <b>BRUSHLESS</b>	5035048752920	18V	<b>Elettrofresatrice per linguette, motore BRUSHLESS.</b> Velocità 8000 giri/min., diametro lama/foro 102/22mm, Spessore lama 4mm, diametro max taglio 100mm, max profondità fresatura 20mm, Larghezza intestatura 4mm, inclinazione di taglio 0°-90°, regolazioni pre-impostate per linguette misura 0/10/20, peso (solo corpo macchina) 2.5Kg. <b>DOTAZIONE:</b> fresa in TCT 6 denti, sacchetto raccogli-trucioli, chiave di servizio, adattatore per aspirazione AirLock/35mm. In valigetta <b>TSTAK</b> senza batterie e caricabatterie.
<b>CHIODATRICI</b>				
	DCN662D2-QW <b>BRUSHLESS</b>	5902013967262	18V	<b>Groppinatrice 16 GAUGE 18V. motore BRUSHLESS.</b> Precision Point, Lunghezza groppino 32-64mm, Diametro 1,6mm, Capacità caricatore 120 groppini, Regolazione di profondità, sicura sequenziale, Disinseppamento pistola, Punta antidanneggiamento, Peso 2.4Kg. <b>DOTAZIONE:</b> 2 batterie XR 2Ah, caricabatterie, Gancio per cintura, Valigetta <b>TSTAK</b> .
	DCN662NT-XJ <b>BRUSHLESS</b>	5902013967361	18V	<b>Groppinatrice 16 GAUGE 18V. motore BRUSHLESS.</b> Precision Point, Lunghezza groppino 32-64mm, Diametro 1,6mm, Capacità caricatore 120 groppini, Regolazione di profondità, sicura sequenziale, Disinseppamento pistola, Punta antidanneggiamento, Peso 2.4Kg. <b>DOTAZIONE:</b> Gancio per cintura. In valigetta <b>TSTAK</b> senza batterie e caricabatterie.
	DCN680D2-QW <b>BRUSHLESS</b>	5035048665268	18V	<b>Groppinatrice 18 GAUGE 18V. motore BRUSHLESS.</b> Precision Point, Lunghezza groppino 15 - 54 mm, Diametro 1 - 1,25 mm, Capacità caricatore 110 groppini, Regolazione di profondità, Sicura sequenziale, Disinseppamento pistola, Punta anti-danneggiamento, Peso 2.6Kg. <b>DOTAZIONE:</b> 2 batterie XR Litio 2Ah, caricabatterie, Gancio per cintura, Valigetta <b>TSTAK</b> .
	DCN680NT-XJ <b>BRUSHLESS</b>	5035048665244	18V	<b>Groppinatrice 18 GAUGE 18V. motore BRUSHLESS.</b> Precision Point, Lunghezza groppino 15 - 54 mm, Diametro 1 - 1,25 mm, Capacità caricatore 110 groppini, Regolazione di profondità, Sicura sequenziale, Disinseppamento pistola, Punta anti-danneggiamento, Peso 2.6Kg. <b>DOTAZIONE:</b> Gancio per cintura. In valigetta <b>TSTAK</b> senza batterie e caricabatterie.
	DCN681D2-QW <b>BRUSHLESS</b>	5035048665299	18V	<b>Cucitrice Graffettatrice 18 GAUGE 18V. motore BRUSHLESS.</b> Precision Point, Lunghezza graffa 12 - 38 mm, Diametro 1,27 mm, Corona 5,6 mm, Capacità caricatore 110 punti metallici, Regolazione di profondità, Sicura sequenziale, Disinseppamento pistola, Punta anti-danneggiamento, Peso 2.6 Kg. <b>DOTAZIONE:</b> 2 batterie XR Litio 2Ah, caricabatterie, Gancio per cintura, Valigetta <b>TSTAK</b> .
	DCN681N-XJ <b>BRUSHLESS</b>	5035048667088	18V	<b>Cucitrice Graffettatrice 18 Gauge 18V. motore BRUSHLESS.</b> Precision Point, Lunghezza graffa 12 - 38 mm, Diametro 1,27 mm, Corona 5,6 mm, Capacità caricatore 110 punti metallici, Regolazione di profondità, Sicura sequenziale, Disinseppamento pistola, Punta anti-danneggiamento, Peso 2.6 Kg. <b>DOTAZIONE:</b> Gancio per cintura. Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone.
	DCN692P2-QW <b>PERFORM PROTECT</b> <b>BRUSHLESS</b>	5035048467770	18V	<b>Chiodatrice per chiodi con testa a D, 18V. motore BRUSHLESS 2 velocità.</b> Caricatore in linea con angolo 30-34° e capacità max di 55 chiodi, diametro chiodi 2.8 - 3.3 mm, lunghezza chiodi 50 - 90 mm, sparo sequenziale o singolo, regolatore di profondità sparo, energia del colpo 105J (EPTA 05/2009), utilizzo -15° a +50°, doppio LED segnalazione anomalie (fine batteria, chiodo incastrato), leva anti inceppamento, 4.1Kg. <b>DOTAZIONE:</b> 2 batterie XR Litio 5Ah, caricabatterie, gancio per cintura, chiave di servizio, valigetta.