

	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
STRUMENTAZIONE LASER DA CANTIERE				
MISURATORI LASER DI DISTANZE				
	DW055PL-XJ	5054905286002	15 metri	Misura da 0,165 a 15 metri, precisione tipica +/- 6mm/10m. Peso 32g (con batterie), Classe 2, 620/680Nm >1Nw. Funzioni di misurazione lineare e continua, batteria al litio ricaricabile tramite cavo USB in dotazione.
	DWHT77100-XJ	3253561771002	30 metri	Misura da 0,15 a 30 metri, precisione tipica +/- 3mm/10m. Peso 100g (con batterie), Classe 2, 635Nm >1Nw. IP54. Funzioni di misurazione lineare e continua. Funzioni di misurazione lineare e continua, calcolo area, volume e pitagora, misurazioni metriche ed imperiali. DOTAZIONE: 2 batterie alcaline AAA 1.5V.
	DW03050-XJ	5035048448496	50 metri	Misura da 0,05 a 50 metri, precisione tipica 1,5mm. Peso 127 gr. (con batterie). Display retroilluminato, Classe 2, 635 nm > 1nW. Protezione da acqua e polvere IP 54. Funzioni di misurazione lineare, addizioni e sottrazioni, area, volumi, misurazione continua, 2 funzioni di Pitagora, 5 memorie, Raccordo terminale pieghevole, inclinometro e funzione bluetooth per collegamento con app Toolconnect. DOTAZIONE: 2 batterie alcaline AAA 1.5 V, Fodero.
	DW03101-XJ	5035048448502	100 metri	Misura da 0,05 a 100 metri, precisione tipica 1,5 mm. Peso 154 gr. (con batterie). Display retroilluminato, Classe 2, 635 nm > 1nW. Protezione da acqua e polvere IP 54. Funzioni di misurazione lineare, addizioni e sottrazioni, area, volumi, misurazione continua, 3 funzioni di Pitagora, 20 memorie, inclinometro, funzione di tracciamento, display a tre linee con misure fisse di minima e massima, Squadretta ripieghevole posteriore, Funzione Bluetooth per collegamento con la app Toolconnect. DOTAZIONE: 2 batterie alcaline AAA 1.5 V, Fodero.
TRACCIATORI LASER				
	DW0822-XJ	5035048475935	2 linee a croce + piombo	Classe 2, autolivellamento +/- 4°, precisione +/- 3mm/15m, Linea con luce pulsante in modalità continua, visibilità max 50 metri (con ricevitore), bloccaggio del pendolo, base magnetica pivotante con magneti, IP54, doppio attacco treppiede 1/4" e 5/8", alimentazione 3 batterie tipo AA, 0.79Kg (batteria inclusa). DOTAZIONE: 3 batterie AA, Valigetta.
	DW088CG-XJ	5035048669600	2 linee a croce	Tracciatore laser con raggio verde , classe 2. 2 linee a croce orizzontale e verticale. Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3 mm a 10 metri. Raggio di utilizzo 30 metri, con ricevitore 50 metri. Attacco femmina 1/4". Base di supporto integrata, pivotante e magnetica. Blocco del pendolo. DOTAZIONE: supporto da parete, 3 batterie alcaline tipo AA, Valigetta.
	DW088K-XJ	5035048338575	2 linee a croce	Tracciatore laser con raggio rosso . 2 linee a croce orizzontale e verticale. Portata: senza ricevitore 10 metri; con ricevitore 50 metri. Mantiene la precisione anche con cadute da 90 cm. Soli 460 grammi. DOTAZIONE: 3 batterie alcaline tipo AA, supporto magnetico da parete, valigetta.
	DW088KTRI-XJ	5035048338940	2 linee a croce	Tracciatore laser con raggio rosso . 2 linee a croce orizzontale e verticale. Portata: senza ricevitore 10 metri; con ricevitore 50 metri. Mantiene la precisione anche con cadute da 90 cm. Soli 460 grammi. DOTAZIONE: 3 batterie alcaline tipo AA, supporto magnetico da parete, valigetta + mini treppiede DE0881.
TRACCIATORI LASER CON RAGGIO VERDE - PIATTAFORMA				
	DCE0811D1G-QW	5035048644058	2 linee a 360°	Laser con raggio verde classe 2 Autolivellamento +/- 4°. Precisione +/- 3mm/10m. Proietta due linee a 360° verticale e 1 orizzontale con luce pulsante costantemente attiva. Portata senza ricevitore 30 metri ; con ricevitore 50 metri. Base pivotante con magneti integrati. Attacco femmina 1/4"+5/8". Classe di protezione IP 65. DOTAZIONE: 1 batteria XR Litio 12V 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, valigetta.

12V XR