

Telai in alluminio stretti

Informazioni per l'ordine

	2	Set leva telescopica	
		Altezza corpo mobile (mm)*	
		480-610	22F3200
		600-910	22F3500
		840-1200	22F3900

Composto da:

2 2 x Leva telescopica simmetrica

* In caso di frontali asimmetrici: **altezza teorica corpo mobile TKH** = altezza frontale superiore FHo (mm) x 2 + fughe

	3	Set di piastrine di supporto CLIP per leva telescopica	
		Versione	Distanza (mm)
		Sinistra/destra	0

	4	Set placchette di copertura	
		Colore	Materiale
		SW, HGR, TGR	K

Composto da:

- 1 x Placchetta di copertura lato sinistro

4b 1 x Placchetta di copertura destra

4c 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum
IN-G

	4	Set placchette di copertura per SERVO-DRIVE	
		Colore	Materiale
		SW, HGR, TGR	K

Composto da:

4a 1 x Placchetta di copertura sinistra SERVO-DRIVE

4b 1 x Placchetta di copertura destra

4c 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum
IN-G

4d 2 x Interruttore SERVO-DRIVE

4e 6 x Respingente Blum Ø 5 mm

	5	Cerniera CLIP top da 120° per telai in alluminio	
		Fondello	Molla
		Da avvitare	Senza

3 cerniere a partire da una larghezza corpo mobile KB di 1200 mm e/o da peso del frontale di 12 kg

4 cerniere per una larghezza corpo mobile KB di 1800 mm e/o da peso del frontale di 20 kg

	6	Piastrina di premontaggio per cerniera CLIP top da 120°		
		Tipo di fissaggio	Distanza (mm)	
		Da avvitare	0	175H3100
		EXPANDO	0	177H3100E
	Inserimento a pressione	0	177H3100	

Piastrine di premontaggio standard, la distanza dipende dalla battuta frontale superiore

	7	Cerniera centrale CLIP top in alluminio	
		Fondello	Molla
		Da avvitare	Senza

3 cerniere a partire da una larghezza corpo mobile KB di 1200 mm e/o da peso del frontale di 12 kg

4 cerniere per una larghezza corpo mobile KB di 1800 mm e/o da peso del frontale di 20 kg

	8	Piastrina di supporto CLIP per cerniera centrale	
		Versione	Distanza (mm)
		Simmetrico	0

	9	Set SERVO-DRIVE	
		Colore	Materiale
		R7037	K

Composto da:

9a 1 x Unità motrice SERVO-DRIVE

9b 1 x Cavo di distribuzione SERVO-DRIVE, 1500 mm

- 1 x Connettore

- 2 x Protezione estremità cavo

A partire da 3 basi forza raccomandiamo 2 unità motrici sincronizzate

10	Trasformatore e accessori SERVO-DRIVE
-----------	--

Vedere pagina 56

Opzionale

	4c	Elemento di branding		
		Materiale	Colore	
		K	SW-M, TGR	IN-G
	con sovrastampa *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
	punzonato *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
	senza stampa	2 x	ABD.1000	ABD.1009

* con logo Blum

Da 1000 pezzi:

Elemento di branding con sovrastampa personalizzata

Da 5000 pezzi:

Elemento di branding con punzonatura personalizzata

Colori e materiale

Descrizione	
SW	Bianco seta
HGR	Grigio chiaro
TGR	Grigio scuro
R7037	RAL 7037 grigio polvere
SW-M	Bianco seta opaco
IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
K	Plastica