

## Serrature monopunto MP1

### Caratteristiche

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro con il tappo in dotazione, si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 8 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 15 mm
- Reversibilità su tutti i modelli
- Catenaccio avanzanti
- Frontale piatto 24x3 mm
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 - 40 mm
- Abbinabile a cilindri standard DIN
- Il retro della serratura è chiuso contro l'intrusione dei trucioli
- Tensione nominale 8-12V AC, 15W
- Finiture:
  - Frontali e viti di fissaggio in acciaio inox
  - Serrature in acciaio zincato



### Da ordinare a parte

- Cilindro
- Contropiastre

Elettrica scrocco e catenaccio alto/basso 3 punti di chiusura

Codice	E - Entrata (mm)	A - Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi
<b>N9970025000</b>	25	40	85	24x3	12
<b>N9970030000</b>	30	45	85	24x3	12
<b>N9970035000</b>	35	50	85	24x3	12
<b>N9970040000</b>	40	55	85	24x3	12

Elettrica solo scrocco 1 punto di chiusura

<b>N9975025000</b>	25	40	85	24x3	12
<b>N9975030000</b>	30	45	85	24x3	12
<b>N9975035000</b>	35	50	85	24x3	12
<b>N9975040000</b>	40	55	85	24x3	12

