

# Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 mZ

FERCO

Profondità asse 9 mm – Versione automatica con maniglia a cremonese

**Tappo terminale 9-30142-00-0-\***, rotaia di guida P 1225

Rotaia di copertura P 1226

Copertura sostegno 9-35573-00-0-\*

Elemento centrale orizzontale

**Guida sostegno 6-22755-00-0-0**  
Sostegno anteriore  
Profondità asse 9 mm  
sin. 6-29613-00-L-3  
des. 6-29613-00-R-3

**Guida sostegno 6-22755-00-0-0**  
Sostegno posteriore  
Profondità asse 9 mm  
sin. 6-29624-00-L-3  
des. 6-29624-00-R-3

**Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K**

Quantità		Descrizione	Articolo N.	
A	G K [2]		Montaggio sin.	Montaggio des.
1	1 2*	<b>Confezione carrelli G.U-966/150</b>	K-15276-00-L-0	K-15276-00-R-0
1	1 2*	<b>Confezione sostegni G.U-mZ</b> Profondità asse 9 mm	K-14139-00-L-3	K-14139-00-R-3
1	1 2*	<b>Confezione maniglia a cremonese G.U-mZ [1]</b> DIRIGENT con anti falsa chiusura	K-12920-00-L-*	K-12920-00-R-*
2	2 4	<b>Elemento centrale verticale</b> HBB Front. PC G		
		820- 960 431 440	6-23886-01-0-3	
		961-1120 590 500	6-23886-02-0-3	
		1121-1370 840 500	6-23886-03-0-3	
		1371-1620 1090 1 600	6-23886-04-0-3	
		1621-1870 1340 1 600	6-23886-05-0-3	
		1621-1870 1340 1 980	6-23886-55-0-3	
		1871-2120 1590 2 980	6-23886-06-0-3	
		2121-2370 1840 2 980	6-23886-07-0-3	
2	2 4	<b>Elemento centrale orizzontale</b> LBB Front. PC		
		720-1100 480	6-23830-01-0-3	
		1101-1350 730 1	6-23830-02-0-3	
		1351-1600 980 1	6-23830-03-0-3	
1	1 2	<b>Sacchetto profilati G.U-966/150 [1]</b> LBB		
		720- 850	K-15277-20-0-*	
		851-1100	K-15277-25-0-*	
		1101-1350	K-15277-30-0-*	
		1351-1600	K-15277-35-0-*	
2	2 4	<b>Placchetta di fermo</b> Scontro LBB HBB	(secondo battuta)	
		720-1100 820-1370		
		7 7 14 1371-1870		
		9 9 18 1871-2370		
		7 7 14 1101-1600 820-1370		
		9 9 18 1371-1870		
		11 11 22 1871-2370		

[1] \* = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco  
[2] • = 1 confezione per montaggio a sinistra, 1 confezione per montaggio a destra

**Nota:**  
Peso battente massimo 150 kg

**Maniglia a cremonese DIRIGENT**  
sin. 6-24542-00-L-\*  
des. 6-24542-00-R-\*

Vite TS 9-13133-20  
Manicotto filettato 9-30705-00-0-3

**Aggancio**  
Profondità asse 9 mm  
9-30111-00-0-3  
Vite TSB 9-13290-06

Elemento centrale verticale

**Asta 9-25476-\*\*-0-1**  
**Supporto 9-38522-00-0-0**

**Cavalletto 6-24764-00-0-0**  
**Rotaia di copertura P 1607**

**Cappellotto di copertura sin. 9-38542-00-L-\***  
Carrello anteriore  
sin. 6-29558-00-L-0  
des. 6-29558-00-R-0

**Cappellotto di copertura des. 9-38542-00-R-\***  
Carrello posteriore  
sin. 6-29559-00-L-0  
des. 6-29559-00-R-0

**Rotaia di scorrimento P 1300**

**Cursore di regolazione 6-29563-00-0-\***

**Paracolpo a molla 6-29565-00-0-\***

**Trasmissione angolare ant. 6-23794-00-0-3**

**Trasmissione angolare post. 6-23867-00-0-3**

**Placchetta di fermo**

**Scontro**

**Piastra di collegamento 9-29973-00-0-3**