



CE



**Caratteristiche tecniche:**

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie FAST

**Dotazione:**

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

**A richiesta:**

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocci in acciaio (spec. FR)

**Finiture:**

- STANDARD.  
Verniciata nero

**• A RICHIESTA**

- Verniciato rosso (fin. 41)
- Verniciato giallo (fin. 42)
- Verniciato verde (fin. 43)
- Verniciato bianco (fin. 45)
- Verniciato grigio (fin. 97)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)


**Normative:**

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

**Mano:**

0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Unitario	Dim.	Mano	Fin.




- Coppia scrocci per chiusura laterale
- IN DOTAZIONE:  
bocchette art. 1.07072.20  
2 cavi flessibili  
2 carter copricavo  
2 piastre di aggancio  
2 ganci guidacavo
- A RICHIESTA  
Bocchetta art. 1.07072.21.0

59011, 59016, 2,000 1 1 07063 51 0  
59061, 59065,  
59811, 59816

- Trattamento PVD inox satinato

59011, 59016, 1,000 1 1 07063 51 0 C2  
59061, 59065,  
59811, 59816



- Coppia scrocci autobloccanti per chiusura alto/basso
- IN DOTAZIONE:  
Bocchette superiori art. 1.07072.20.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0  
2 cavi flessibili  
2 carter copricavo  
2 piastre di aggancio  
2 ganci guidacavo
- A RICHIESTA  
Bocchetta art. 1.07072.21.0

59011, 59016, 1,950 1 1 07063 61 0  
59061, 59065,  
59811, 59816

- Trattamento PVD inox satinato

59011, 59016, 2,100 1 1 07063 61 0 C2  
59061, 59065,  
59811, 59816