

**Caratteristiche tecniche:**

- Placca in alluminio

**Dotazione:**

- Cilindro con 3 chiavi dove previsto
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione

**A richiesta:**

- Microinterruttore, solo per art. 107078.68/69
- Per sostituzione cilindro utilizzare mezzi cilindri dimensione 30/10






**Mano:**  
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomolo fisso interasse 43 mm</li> <li>• La chiave agisce direttamente sullo scrocco</li> <li>• Cilindro nichelato</li> <li>• Solo per maniglioni ad 1 punto di chiusura</li> <li>• FINITURA A RICHIESTA: verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9) verniciata BIANCA (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)</li> </ul>	59001, 59051, 59801	0,600	1	1 07078 35 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVD inox satinato (fin. C2)</li> </ul>		0,600	1	1 07078 35 0 C2	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomolo fisso interasse 90 mm</li> <li>• La chiave agisce direttamente sullo scrocco</li> <li>• Cilindro nichelato</li> <li>• Solo per maniglioni ad 1 punto di chiusura</li> <li>• FINITURA A RICHIESTA: verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9) verniciata BIANCA (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)</li> </ul>	59301	0,600	1	1 07078 65 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVD inox satinato (fin. C2)</li> </ul>		0,600	1	1 07078 65 0 C2	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placca con maniglia ribassata verniciata nero</li> <li>• Disabilitazione maniglia con chiave</li> <li>• Cilindro nichelato</li> <li>• Settaggio chiave non estraibile (opzionale)</li> <li>• FINITURE A RICHIESTA: verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9) verniciata BIANCO (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)</li> </ul>	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59801, 59811, 59816	0,600	20	1 07078 36 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione senza cilindro</li> </ul>		1,308	1	1 07078 36 0 00 SH	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placca e maniglia verniciati nero</li> <li>• Disabilitazione maniglia con chiave</li> <li>• Cilindro nichelato</li> <li>• Settaggio chiave non estraibile (opzionale)</li> <li>• FINITURE A RICHIESTA: verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9) verniciata BIANCO (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)</li> </ul>	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59801, 59811, 59816	0,600	1	1	07078	38	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione senza cilindro</li> </ul>			0,500	1	1	07078	38	0 00 SH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placca e maniglia verniciati nero</li> <li>• Disabilitazione maniglia con chiave</li> <li>• Cilindro nichelato</li> <li>• Settaggio chiave non estraibile (opzionale)</li> <li>• FINITURE A RICHIESTA: verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9) verniciata BIANCO (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)</li> </ul>	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59301, 59311, 59316, 59801, 59811, 59816	0,900	12	1	07078	68	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione senza cilindro</li> </ul>			1,200	1	1	07078	68	0 00 SH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomolo verniciato nero</li> <li>• Disabilitazione pomolo con chiave</li> <li>• Cilindro nichelato</li> <li>• Settaggio chiave non estraibile (opzionale)</li> <li>• FINITURE A RICHIESTA: verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9) verniciata BIANCO (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)</li> </ul>	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59301, 59311, 59316, 59801, 59816	0,800	1	1	07078	69	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione senza cilindro</li> </ul>			0,850	1	1	07078	69	0 00 SH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingegno più adattatore per applicazione solo cilindro</li> </ul>		0,000	1	1	06198	70	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit prolunga per versioni 1.07078.36/38 per porte da 80 mm fino a 130 mm</li> <li>• Per versioni 1.07078.68/69 per porte da 100 mm fino a 130 mm</li> </ul>		0,099	1	1	06316	04	0	