

Serie 6S8 - 6R8
con Self Locking System

Code
Confezione
singola
Confezione
multipla
Min. ord.

Serrature ad ingranaggi, applicare, entrata 63,
solo catenacci, tipo 662G



interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006S203280G00	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	006S213280G00	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006S203370G00	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	006S213370G00	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006S203280G04	5	-	5
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	006S213280G04	5	-	5
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006S203370G04	5	-	5
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	006S213370G04	5	-	5

Serrature ad ingranaggi, infilare, entrata 63,
solo catenacci, tipo 672G

interasse 28 mm, sporgenza 0,5 mm	006R200280G00	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 0,5 mm	006R200370G00	1	-	1

Serrature ad ingranaggi, applicare, entrata 63,
scrocco e catenacci, tipo 668G



interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803280G00	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	006S813280G00	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803370G00	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	006S813370G00	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803280G04	5	-	5
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	006S813280G04	5	-	5
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803370G04	5	-	5
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	006S813370G04	5	-	5

Serrature ad ingranaggi, infilare, entrata 63,
scrocco e catenacci, tipo 678G

interasse 28 mm, sporgenza 0,5 mm	006R800280G00	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 0,5 mm	006R800370G00	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 0,5 mm	006R800280G04	5	-	5

Serrature ad ingranaggi, applicare, entrata 73,
scrocco e catenacci, tipo 668G

interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803280G70	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803370G70	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803280G74	5	-	5
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006S803370G74	5	-	5

Serrature ad ingranaggi, infilare, entrata 73,
scrocco e catenacci, tipo 678G

interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006R800280G70	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	006R800370G70	1	-	1
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	006R800280G74	5	-	5

Serrature ad ingranaggi, applicare, entrata 89,
scrocco e catenacci, tipo 668G

interasse 37 mm, sporgenza 5 mm	006S805370G80	1	-	1
interasse 37 mm, sporgenza 5 mm	006S805370G84	5	-	5