

I sistemi ISEO della gamma EXIT LINE costituiscono soluzioni ideali per tutte le esigenze di integrazione di SAFETY AND SECURITY sui varchi sensibili. Sono disponibili differenti configurazioni al fine di risolvere tutte le esigenze funzionali delle varie tipologie di ufficio. Rispondono alle caratteristiche tecniche definite nei capitolati sia per le installazioni in nuovi layout che per installazioni retrofit in sostituzione dei vecchi maniglioni FIAM 501, 511, 502, 512.



Multiblindo Easy ANTIPANICO

Serratura autorichiedente Multiblindo Easy. Accostando la porta, il meccanismo di sincronizzazione permette la chiusura automatica di catenacci e scrocco, ma solo quando l'anta è perfettamente allineata. È dotata di un microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci. È, inoltre, certificata secondo il progetto di norma prEN 15685 specifico per le serrature multipunto, ed è idonea ad essere utilizzata sulle uscite di emergenza in quanto marcata CE in accordo al regolamento materiali da costruzione 305/2011/CE (CPR) ed alle norme armonizzate:

- EN 1125 quando abbinata alla barra pro-Exit: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | B |
- EN179 quando abbinata alla maniglia a leva: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 5 | 2 | A | B |




Multiblindo Easy è dotata di particolari sistemi che aumentano ulteriormente il suo livello di sicurezza:

- **Chiusura alto e basso.** Realizzate con sistema antisollevamento della porta, con catenaccio a gancio e perno di riferma.
- **Rinforzo antitrapano.** Costituito da una piastra in acciaio al manganese applicata al lato esterno della serratura.
- **Protezione IRON per cilindro europeo.** Realizzata completamente in acciaio temprato HRC60, fornisce un'ottima protezione antitrapano e antistrappo. Finitura CRS (Cromo satinato).




CHIUDIPORTA AEREO IS315

Chiudiporta aereo con braccio a slitta, marcato CE secondo la norma armonizzata EN 1154 ed il regolamento materiali da costruzione 305/2011/CE (CPR). Il chiudiporta è stato testato in una configurazione tagliafuoco in accordo alla norma EN 1634-1. Classificazione EN 1154: | 4 | 8 | 3 - 5 | 1 | 1 | 3 |



Dispositivo Antipanico PRO EXIT

Maniglione marcato CE secondo la norma armonizzata EN 1125 ed il regolamento materiali da costruzione 305/2011/CE (CPR) in abbinamento alla serratura Multiblindo Easy Exit e relative contropiastre, con la seguente classificazione EN1125: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | B |



Cilindro di sicurezza CSR R90

Sistema multiprofilo a chiave reversibile brevettata e protetta da trademark. Barra antispezzamento in acciaio. Resistente al bumping e al trapano. Disponibili versioni ricicrabili o masterizzata. Certificato secondo la norma EN1303. Classificazione: | 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | D |



Cilindro mecatronico F9000

Profilo meccanico/elettronico verticale paracentrico. Trasferimento dati ed energia senza contatto elettrico. Tempo di apertura 60 millisecondi. Disponibile versione cilindro VDS Klasse BZ+ e ATEX. Certificato secondo la norma EN15684. Classificazione: | 1 | 6 | 4 | B | F | F | 3 | 2 |