

M18 RLOH600-201C

LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 600 M RAGGIO ORIZZONTALE ROSSO CON ONE-KEY™

- Laser rotante da esterni per massimi risultati nel livellamento sul cantiere
- Interfaccia semplice e intuitivo, configurazione tramite un solo tasto
- Otturatori di mascheratura manuale per prevenire le interferenze laser e il riflesso del laser dalle finestre
- Progettato per resistere alle condizioni più avverse del cantiere: classificazione IP66, resiste a cadute fino a 1.5 metri
- $\pm 5^\circ$ autolivellamento per configurazione rapida e precisa
- Portata di 600 metri (diametro) con il ricevitore (RD600), ottimizzato per l'uso all'aperto
- Schermo del ricevitore di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità
- Allarme urti con sensibilità regolabile per notificare all'utente lo spostamento o l'urto del laser
- Oltre 40 ore di autonomia con batteria M18™ 2 Ah
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Proiezione laser	1 x 360°
Max. autonomia con batteria M18 2.0 Ah (h)	40
Precisione a 30 metri di distanza (+/- mm)	2.4
Equipaggiamento standard	1 x RD600, morsa per ricevitore
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B2)
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493191

