

### Serrature monopunto MP1

#### Caratteristiche

- Lo scrocco e il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro con il tappo in dotazione, si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 8 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 15 mm
- Reversibilità dello scrocco su tutti i modelli
- Catenaccio avanzanti
- Frontale piatto 24x3 mm
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 - 40 mm
- Abbinabile a cilindri standard DIN
- Il retro della serratura è chiuso contro l'intrusione dei trucioli
- Finiture:
  - Frontali e viti di fissaggio in acciaio inox
  - Serrature in acciaio zincato



#### Da ordinare a parte

- Cilindro
- Contropiastre
- Rullo

Codice	E - Entrata (mm)	A - Lunghezza (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi
<b>N9960025000</b>	25	40	85	24x3	12
<b>N9960030000</b>	30	45	85	24x3	12
<b>N9960035000</b>	35	50	85	24x3	12
<b>N9960040000</b>	40	55	85	24x3	12
<b>Meccanica solo alto/basso</b>					
<b>N9963025000</b>	25	40	-	24x3	12
<b>N9963035000</b>	35	45	-	24x3	12
<b>N9963040000</b>	40	50	-	24x3	12

Meccanica scrocco e catenaccio  
alto/basso  
3 punti di chiusura

Meccanica solo alto/basso  
2 punti di chiusura

