



## MS CRISTALLINO

### Sigillante/Adesivo perfettamente trasparente per ambienti interni

Sigillante/adesivo a polimerizzazione neutra che polimerizza con l'umidità a base di MS polimero perfettamente trasparente privo di solventi e isocianati e praticamente inodore. Prodotto utilizzabile come sigillante solo per ambienti interni oppure come collante non strutturale poiché garantisce accoppiamenti con una linea collante perfettamente trasparente anche in spessore

Attenzione: Non adatto all'uso esterno

#### Certificazioni e Prestazioni conformi alla norma UNI 11673-1

Colore		Trasparente cristallino
Classificazione	UNI EN 15651-1	F-INT
Densità	EN 1183-1	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Durezza Shore	EN 868	Circa 44
Essiccazione		3 mm/giorno
Resistenza alla temperatura		Da -40° a +80°
Temperatura di lavorazione		Da +5° +40°
Stoccabilità		12 mesi

#### Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito [www.posaclima.it](http://www.posaclima.it). L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.